

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต...จำนวน...๒...ชุด.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง...(ราคาอ้างอิง).....๑๐..มีนาคม..๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๑๙๙,๐๒๐.-บาท.....ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....ตามรายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด...ซีทีเอ็ม..ซัพพลาย.....
 - ๔.๒ห้างหุ้นส่วนสามัญ...เจเค..ซัพพลาย.....
 - ๔.๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด...สมจิตร...ซัพพลาย...เอนด์...เอ็นจิเนียริง.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑นายบุญล.....นาคะเกตุ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง.....
 - ๕.๒นายนิพัทธ์.....แสนสุข.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๕.๓จ.อ.อมร.....ยรรยง.....นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน.....

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเจาะคอนกรีต

เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ มอเตอร์กระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ใช้ไฟฟ้า แรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ขนาด ๑๖ แอมป์
 - ๑.๒ ระบบปรับความเร็วรอบอัตโนมัติ ตั้งแต่ ๓๕๐-๗๐๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๓ มีหลอดไฟ แอล อีดี (LED Lamp) แสดงภาระการรับโหลดของมอเตอร์
 - ๑.๔ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว (PRCD Line) ซึ่งสามารถตัดไฟฟ้าได้ เมื่อมีการรั่วของไฟฟ้าเกิดขึ้น
 - ๑.๕ สามารถเจาะได้ตั้งแต่กระบอกขนาด ๑ นิ้ว- ๖ นิ้ว (๒๕-๑๕๐ mm)
 - ๑.๖ สามารถเจาะได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มม.
 - ๑.๗ ปรับระดับที่ฐานยึดเครื่องได้ทั้ง ๔ มุม และใช้โดเวลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. หรือ ๑/๒ นิ้ว ยึดฐานเครื่องเจาะ
 - ๑.๘ ข้อต่อกระบอกขนาดมาตรฐาน ๑-๑/๔ นิ้ว (เกลียวนอก) และ ๑/๒ นิ้ว (เกลียวใน)
 - ๑.๙ ถังจ่ายน้ำสำรองปั๊มแรงดันด้วยมือพร้อมสายยางต่อเข้าเครื่อง ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร
- จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอนุกุล นาคะเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(จ.อ.อมร ยรรยง)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน