

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข่า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        | สรุปราคา<br>ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.รย.0306<br>สายหนองตะพาน - มาบข่า | 147,301.22     |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                                                     | 147,301.22     |          |
|          | ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น                                                       | 147,301.22     |          |
|          | (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์)                       |                |          |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพานุงศ์ นาวันปกาสิตย์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข่า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1        | สรุปราคา<br>ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.รย.0306<br>สายหนองตะพาน - มาบข่า                                                           | 108,254.00   | 1.3607   | 147,301.22     |          |
|          | Factor F งานก่อสร้างทาง<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |              |          |                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          |              |          | 147,301.22     |          |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพานุพงศ์ นาวันปกาสิต)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข้า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|
|              |                                                   |       |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม      |                  |          |
|              | <u>งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ไฮเพรสเซอร์โซเดียม</u>    |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | <u>ขนาด 250 วัตต์</u>                             |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | <u>จุดที่ 1</u>                                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 1            | เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว     | 1.00  | ต้น   | 10,930.00 | 10,930.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 11,930.00        |          |
|              | - เสาเหล็กรีดรียว Hot Dip Galvanized              |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - Aluminium Plate                                 |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - Circuit Breaker 10A ,2P                         |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - Terminal                                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 2            | โคมไฟฟ้าแสงสว่างไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00         |          |
|              | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65     |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ขั้ว E40                                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวิล) แสงสีวอร์มไวท์ |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | , ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน       |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน                     |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | , ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                      |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิกนิตอร์            |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | , คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน                  |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 3            | แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์          | 1.00  | แผ่น  | 100.00    | 100.00    | 10.00     | 10.00    | 110.00           |          |
|              | ชนิดโคมอนต์เกรด ขนาด 150x150 mm.                  |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 4            | ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.                  | 1.00  | ฐาน   | 3,500.00  | 3,500.00  | -         | -        | 3,500.00         |          |
| 5            | ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.               | 1.00  | ชุด   | 500.00    | 500.00    | 150.00    | 150.00   | 650.00           |          |
|              | - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod             |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 6            | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V        | 10.00 | เมตร  | 79.40     | 794.00    | 14.00     | 140.00   | 934.00           |          |
|              | รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 1                             |       |       |           |           |           |          | 23,114.00        |          |
|              | <u>จุดที่ 2</u>                                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 1            | โคมไฟฟ้าแสงสว่างไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00         |          |
|              | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65     |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - ขั้ว E40                                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|              | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวิล) แสงสีวอร์มไวท์ |       |       |           |           |           |          |                  |          |





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข้า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่          | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|
|                       |                                                                               |       |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม      |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์<br>ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน                                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน<br>ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิเล็กทรอนิกส์<br>คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 2                     | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V                                    | 10.00 | เมตร  | 79.40     | 794.00    | 14.00     | 140.00   | 934.00           |          |
| รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 2 |                                                                               |       |       |           |           |           |          | 6,924.00         |          |
| <b>จุดที่ 3</b>       |                                                                               |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 1                     | เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว                                  | 1.00  | ต้น   | 10,930.00 | 10,930.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 11,930.00        |          |
|                       | - เสาเหล็กรีดรีด Hot Dip Galvanized                                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Aluminium Plate                                                             |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Circuit Breaker 10A ,2P                                                     |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Terminal                                                                    |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 2                     | โคมไฟฟ้าแสงสว่างไฮเพอร์เซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์                            | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00         |          |
|                       | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65                                 |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ขั้ว E40                                                                    |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวล) แสงสีขาววอร์มไวท์                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์<br>ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน                                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน<br>ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                   |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิเล็กทรอนิกส์<br>คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 3                     | แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์                                      | 1.00  | แผ่น  | 100.00    | 100.00    | 10.00     | 10.00    | 110.00           |          |
|                       | ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.                                              |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 4                     | ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.                                              | 1.00  | ฐาน   | 3,500.00  | 3,500.00  | -         | -        | 3,500.00         |          |
| 5                     | ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.                                           | 1.00  | ชุด   | 500.00    | 500.00    | 150.00    | 150.00   | 650.00           |          |
|                       | - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod                                         |       |       |           |           |           |          |                  |          |





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข่า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่          | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|
|                       |                                                      |       |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม      |                  |          |
| 6                     | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V           | 10.00 | เมตร  | 79.40     | 794.00    | 14.00     | 140.00   | 934.00           |          |
| รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 3 |                                                      |       |       |           |           |           |          | 23,114.00        |          |
| <b>จุดที่ 4</b>       |                                                      |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 1                     | โคมไฟฟ้าส่องสว่างไฮเพอร์สเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00         |          |
|                       | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ขั้ว E40                                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวล) แสงสีขาวร้อน       |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | , ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                      |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน          |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | , ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                         |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิเล็กทรอนิกส์          |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | , คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน                     |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 2                     | กิ่งโคมเดี่ยวเสาไฟถนน                                | 1.00  | ชิ้น  | 1,300.00  | 1,300.00  | 650.00    | 650.00   | 1,950.00         |          |
| 3                     | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V           | 10.00 | เมตร  | 79.40     | 794.00    | 14.00     | 140.00   | 934.00           |          |
| รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 4 |                                                      |       |       |           |           |           |          | 8,874.00         |          |
| <b>จุดที่ 5</b>       |                                                      |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 1                     | เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว        | 1.00  | ต้น   | 10,930.00 | 10,930.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 11,930.00        |          |
|                       | - เสาเหล็กรีดรีว Hot Dip Galvanized                  |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Aluminium Plate                                    |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Circuit Breaker 10A ,2P                            |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - Terminal                                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
| 2                     | โคมไฟฟ้าส่องสว่างไฮเพอร์สเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00         |          |
|                       | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65        |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ขั้ว E40                                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวล) แสงสีขาวร้อน       |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์                           |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | , ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                      |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน          |       |       |           |           |           |          |                  |          |
|                       | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน                        |       |       |           |           |           |          |                  |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข่า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน   | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
|              |                                                    |       |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม      | (บาท)     |          |
|              | ,ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                        |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิเหนเตอร์            |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | ,คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน                    |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 3            | แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์          | 1.00  | แผ่น  | 100.00    | 100.00    | 10.00     | 10.00    | 110.00    |          |
|              | ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.                   |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 4            | ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.                   | 1.00  | ฐาน   | 3,500.00  | 3,500.00  | -         | -        | 3,500.00  |          |
| 5            | ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.                | 1.00  | ชุด   | 500.00    | 500.00    | 150.00    | 150.00   | 650.00    |          |
|              | - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod              |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 6            | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V         | 10.00 | เมตร  | 79.40     | 794.00    | 14.00     | 140.00   | 934.00    |          |
|              | รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 5                              |       |       |           |           |           |          | 23,114.00 |          |
|              | จุดที่ 6                                           |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 1            | เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว      | 1.00  | ต้น   | 10,930.00 | 10,930.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 11,930.00 |          |
|              | - เสาเหล็กรีดรีียว Hot Dip Galvanized              |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - Aluminium Plate                                  |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - Circuit Breaker 10A ,2P                          |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - Terminal                                         |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 2            | โคมไฟฟ้าแสงสว่างไฮเพอร์เซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ | 1.00  | โคม   | 5,990.00  | 5,990.00  | -         | -        | 5,990.00  |          |
|              | - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65      |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ขั้ว E40                                         |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวิล) แสงสีวอร์มไวท์  |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์                         |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | ,ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์                     |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน        |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน                      |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | ,ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                        |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | - ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิเหนเตอร์            |       |       |           |           |           |          |           |          |
|              | ,คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน                    |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 3            | แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์          | 1.00  | แผ่น  | 100.00    | 100.00    | 10.00     | 10.00    | 110.00    |          |
|              | ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.                   |       |       |           |           |           |          |           |          |
| 4            | ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.                   | 1.00  | ฐาน   | 3,500.00  | 3,500.00  | -         | -        | 3,500.00  |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน - มาบข่า

สถานที่ดำเนินการ อำเภอบ้านค่าย, อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่                                | รายการ                                                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |        | ค่าแรงงาน |        | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|-----------|--------|------------------|----------|
|                                             |                                                                              |       |       | ต่อหน่วย | รวม    | ต่อหน่วย  | รวม    |                  |          |
| 5                                           | ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.<br>- Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod | 1.00  | ชุด   | 500.00   | 500.00 | 150.00    | 150.00 | 650.00           |          |
| 6                                           | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V                                   | 10.00 | เมตร  | 79.40    | 794.00 | 14.00     | 140.00 | 934.00           |          |
| รวมค่าซ่อมแซมจุดที่ 6                       |                                                                              |       |       |          |        |           |        | 23,114.00        |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จุดที่ 1 - จุดที่ 6 |                                                                              |       |       |          |        |           |        | 108,254.00       |          |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพานพวงค์ นาวิณปกาสิทธิ์)  
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายถกชัย สุนทรเวชพงษ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)  
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ